

BATIDORA DE CEMENTO 2 LLANTAS 350LITROS ATOROS

Categoría:	COMPACTADORA
Precio:	Solicitar cotización

Imágenes







INSTRUCCIONES DE USO

BATIDORA DE CEMENTO

MOTOR HONDA

Arranque Manual



 CAPACIDAD DE LA CUBA
350 L

 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
240 L

 VELOCIDAD DE MEZCLA
13 rpm

 MODELO
2 RUEDAS

 ARRANQUE MANUAL

CON MOTOR HONDA

CONFIANZA QUE TE IMPULSA


1 ANTES DE OPERAR

- Coloque la batidora sobre una superficie firme, nivelada y estable.
- Accione el freno o asegure las ruedas para evitar desplazamientos.
- Revise el nivel de aceite del motor Honda.
- Verifique el nivel de combustible (gasolina).
- Compruebe que no existan tornillos o pernos flojos.
- Inspeccione la corona, piñón y sistema de transmisión.
- Asegúrese de que la cuba gire libremente.
- Utilice siempre:



2 ARRANQUE DEL MOTOR

- Abra la llave de combustible.
- Coloque el interruptor del motor en ON.
- Active el choke si el motor está frío.
- Tire lentamente del arrancador manual hasta sentir resistencia.
- Hale con firmeza para encender el motor.
- Una vez encendido, retire gradualmente el choke.



3 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

⚠ No exceda la capacidad de producción de 240 litros.
Se recomienda introducir los materiales en este orden:



⚠ Nunca sobrecargue la cuba.

4 OPERACIÓN

- Mantenga la batidora girando durante toda la mezcla.
- La velocidad de trabajo es de 13 rpm, diseñada para obtener una mezcla uniforme.
- Permita mezclar entre 3 y 5 minutos, dependiendo del tipo de concreto.
- Mantenga las manos y herramientas alejadas de las partes móviles.
- No introduzca objetos dentro de la cuba mientras esté girando.



5 DESCARGA DEL CONCRETO

- Coloque la carretilla o recipiente debajo de la salida.
- Utilice el volante para inclinar la cuba lentamente.
- Descargue completamente la mezcla.
- Regrese la cuba a su posición original antes de preparar otra carga.



6 APAGADO

- Reduzca la aceleración al mínimo.
- Coloque el interruptor del motor en OFF.
- Cierre la llave de combustible.
- Espere a que todas las partes móviles se detengan completamente.



7 LIMPIEZA

- Limpie la cuba inmediatamente después de cada uso.
- Agregue agua y una pequeña cantidad de grava para remover residuos de concreto.
- Nunca permita que el concreto fragüe dentro de la cuba.
- Limpie el exterior del equipo con agua y un cepillo suave.
- No dirija agua a presión directamente sobre el motor Honda.



8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Revise el nivel de aceite antes de cada jornada.
- Realizar el primer cambio de aceite entre las 20 horas de uso.
- Posteriormente, cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo o según el manual del motor Honda.
- Lubricar periódicamente la corona y el sistema de transmisión.
- Revise el estado de las ruedas, ejes y tornillería.
- Mantener limpio el filtro de aire.
- Verificar el estado de la cuerda del arrancador manual.



9 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- 

No opere la batidora en espacios cerrados sin ventilación.



Mantenga alejados a niños y personas no autorizadas.



No transporte personas sobre la máquina.



Nunca realice mantenimiento con el motor en funcionamiento.



Utilice siempre repuestos originales y siga el programa de mantenimiento recomendado.



IMPORTANTE:

Para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil de la batidora de cemento ATOROS, opere el equipo dentro de sus capacidades y realice el mantenimiento preventivo de forma periódica.



VÁLIDO HASTA:
31/12/2026









Descripción

La Batidora de cemento de 2 llantas y 350 litros de ATOROS es una mezcladora de concreto y mortero para obra gris, pensada para constructoras, maestros de obra y contratistas que preparan material de forma continua en el sitio de trabajo.

Trabaja con motor Honda de arranque manual, por lo que no requiere toma eléctrica en la obra. La cuba tiene una capacidad de 350 litros y una capacidad de producción de 240 litros, girando a 13 rpm para lograr una mezcla homogénea. Esta versión se monta sobre dos ruedas, un formato liviano que se inclina y se remolca a mano para reubicarla dentro del terreno. Incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.

Consulte disponibilidad y precio actualizado en GRUPO MART, su tienda de herramientas y equipo en Costa Rica.

Productos Relacionados

Producto	Precio
BATIDORA DE CEMENTO 200L BA850200	₡0.00
BATIDORA DE CEMENTO 4 LLANTAS 350LITROS	₡0.00
COMPACTADORA 12KN CO510370	₡0.00
COMPACTADORA 14KN CO540480	₡0.00

Teléfono: 2450 4922 | WhatsApp: 7112 1646 | San Miguel de Naranjo, 400 metros oeste de la gasolinera Eusse, sobre la autopista Bernardo Soto, entre Naranjo y Palmares

www.atoros.com | info@atoros.com

